

PRODUCT-DETAILS

S203MT-D3

Miniature Circuit Breaker - S200MT - 3P - D - 3 ampere



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------|--|
| Extended Product Type | S203MT-D3 |
| ID Produktu | 2CDS273006R0031 |
| Numer EAN | 4016779871969 |
| Opis katalogowy | Miniature Circuit Breaker - S200MT - 3P - D - 3 ampere |
| Opis | S203MT-D3 MiniatureCircuitBreaker D-Char.,10kA,3A,3P |

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Standardy | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Number of Protected Poles | 3 |
| Tripping Characteristic | D |
| Prąd znamionowy (I_n) | 3 A |
| Znamionowe napięcie pracy | zgodny z IEC60898-1 400 V AC zgodny z IEC60947-2 400 V AC |
| Straty mocy | 5.7 W na biegun 1.9 W |
| Znamionowe napięcie izolacji (U_i) | wg IEC/EN 60664-1 440 V |
| Operational Voltage | Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC Maximum 440 V AC Minimum 12 V AC Minimum 12 V DC |

| | |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Znamionowy prąd zwarcioowy (I_{cn}) | (400 V AC) 10 kA |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu}) | (400 V AC) 15 kA |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs}) | (400 V AC) 11.3 kA |
| Overvoltage Category | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp}) | 4 kV (6.2 kV @ sea level) (5.0 kV @ 2000 m) |
| Dielectric Test Voltage | 50/60 Hz, 1 min: 2 kV |
| Materiał obudowy | Insulation Group I, RAL 7035 |
| Actuator Material | Insulation Group II, Black, Sealable |
| Actuator Marking | I / O |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Remarks | IP40 in enclosure with cover |
| Electrical Endurance | 20000 AC cycle 20000 cycle |
| Typ terminala | Screw Terminals |
| Screw Terminal Type | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| Connecting Capacity | Busbar 10 / 10 mm ² Elastyczny z tulejką 0.75 ... 16 mm ² Elastyczny 0.75 ... 16 mm ² Szttywny 0.75 ... 25 mm ² Skretka 0.75 ... 25 mm ² |
| Momenty dokrecajace | 2.8 N·m |
| Recommended Screw Driver | Pozidriv 2 |
| Montaż na szynie DIN | TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 |
| Pozycja montażu | Any |
| Built-In Depth (t_2) | 69 mm |
| Installation Size | acc. to DIN 43880 1 |
| Power Supply Connection | Arbitrary |

Normy środowiskowe

| | |
|--------------------------------------|--|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C |
| Reference Ambient Air Temperature | 30 °C |
| Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27 | 30g / 3 shocks / 11 ms |
| Odporność na wibracje IEC 60068-2-6 | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| Warunki środowiskowe | 28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 % |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

Wymiary

| | |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 52.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 69 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 88 mm |
| Waga produktu netto | 0.375 kg |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | carton 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 92 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 58 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 80 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.4 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 4016779867108 |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85362010 |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CDK400594D2704 |
| Informacje środowiskowe | 9AKK107680A6947 |
| Instrukcje i podręczniki | 2CDS207104P0001 |
| Dane RoHS | 2cdk400594d2703 |

Najczęściej Pobierane

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC002053D0204 |
| Instrukcje i podręczniki | 2CDS207104P0001 |

Klasyfikacje

| | |
|------------------|--|
| Kod klasyfikacji | F |
| ETIM 6 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| eClass | V11.0 : 27141901 |
| UNSPSC | 39121614 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|---------------|----------|-----------------|
| 2CDS200922R0001 | S2C-S/H6R - Signal / Auxiliary Contact | S2C-S/H6R | 1 | piece |
| 2CDS200912R0001 | S2C-H6R - Auxiliary Contact | S2C-H6R | 1 | piece |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L - Auxiliary Contact | S2C-H11L | 1 | piece |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L - Auxiliary Contact | S2C-H20L | 1 | piece |
| 2CDS200936R0003 | S2C-H02L - Auxiliary Contact | S2C-H02L | 1 | piece |
| 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11R - Auxiliary Contact | S2C-H6-11R | 1 | piece |
| 2CDS200946R0002 | S2C-H6-20R - Auxiliary Contact | S2C-H6-20R | 1 | piece |
| 2CDS200946R0003 | S2C-H6-02R - Auxiliary Contact | S2C-H6-02R | 1 | piece |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1 - Shunt Trip | S2C-A1 | 1 | piece |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2 - Shunt Trip | S2C-A2 | 1 | piece |
| 2CSS200911R0001 | S2C-UA 12 DC - Undervoltage release | S2C-UA 12 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0002 | S2C-UA 24 AC - Undervoltage release | S2C-UA 24 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0003 | S2C-UA 48 AC - Undervoltage release | S2C-UA 48 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0004 | S2C-UA 110 AC - Undervoltage release | S2C-UA 110 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0005 | S2C-UA 230 AC - Undervoltage release | S2C-UA 230 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0006 | S2C-UA 400 AC - Undervoltage release | S2C-UA 400 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0007 | S2C-UA 24 DC - Undervoltage release | S2C-UA 24 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0008 | S2C-UA 48 DC - Undervoltage release | S2C-UA 48 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0009 | S2C-UA 110 DC - Undervoltage release | S2C-UA 110 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0010 | S2C-UA 230 DC - Undervoltage release | S2C-UA 230 DC | 1 | piece |
| 2CSS201997R0013 | S2C-CM1 - Motor operating device | S2C-CM1 | 1 | piece |
| 2CSS203997R0013 | S2C-CM2/3 - Motor operating device | S2C-CM2/3 | 1 | piece |
| 2CSS204997R0013 | S2C-CM4 - Motor operating device | S2C-CM4 | 1 | piece |
| GHS2001901R0003 | S2C-DH - Mechanical Accessories | S2C-DH | 1 | piece |
| 2CSS200998R0001 | S2C-BP - Mechanical tripping device | S2C-BP | 1 | piece |
| 2CSS200999R0001 | S2C-EST - Plug-in base | S2C-EST | 1 | piece |
| 2CDS200918R0001 | S2C-NT - Hand Operated Neutral | S2C-NT | 1 | piece |
| 2CCA880100R0001 | CMS-100PS Sensor | CMS-100PS | 1 | piece |
| 2CCA880101R0001 | CMS-101PS Sensor | CMS-101PS | 1 | piece |
| 2CCA880102R0001 | CMS-102PS Sensor | CMS-102PS | 1 | piece |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki nadmiarowo-prądowe

