

PRODUCT-DETAILS

SU204M-C50

Miniature Circuit Breaker - SU200M - 4P - C - 50 ampere



Общая информация

Тип расширенного изделия	SU204M-C50
Идентификационный номер изделия	2CDS274337R0504
Европейский товарный код (EAN)	4016779931632
Описание в каталоге	Miniature Circuit Breaker - SU200M - 4P - C - 50 ampere
Длинное описание	SU204M-C50 Miniature Circuit Breaker C-Char., 10kA, 50A, 4P UL489

Technical

Стандарты	CSA 22.2 No. 5 IEC/EN 60947-2 UL 489
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	4
Характеристики расцепления	C
Номинальный ток (I_n)	50 A
Номинальное рабочее напряжение	acc. to IEC 60947-2 400 V AC
Потери мощности	18 W at Rated Operating Conditions per Pole 4.5 W
Номинальное	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V

напряжение изоляции (U_i)
)

Номинальная частота (f)	DC 50 Hz 60 Hz
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(400 В AC) 15 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(400 В AC) 7.5 kA
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	(5.0 kV @ 2000 m) (6.2 kV @ sea level) 4 kV
Материал корпуса	Insulation Group I, RAL 7035
Actuator Material	Insulation Group II, Black, Sealable
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Степень защиты	IP20
Замечания	IP40 in enclosure with cover 20000 цикл
Тип клемм	Double Clamp
Тип винтовых клемм	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 / 10 mm ² Гибкий с зажимом 0.75 ... 25 mm ² Гибкий 0.75 ... 25 mm ² Жесткий 0.75 ... 35 mm ² Многожильный 0.75 ... 35 mm ²
Крутящие моменты затяжки	2.8 N·m
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Монтаж на DIN-рейке	Монтажная рейка 35 x 7,5 мм Монтажная рейка 35 x 15 мм
Монтажное положение	Any
Built-In Depth (t_2)	69 mm
Installation Size	acc. to DIN 43880 3
Power Supply Connection	Arbitrary

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In

Environmental Conditions

28 cycles
with 55 °C / 90-96 %
and 25 °C / 95-100 %

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA 240 V AC

Connecting Capacity UL/CSA Busbar 18-8 AWG
Conductor 18-4 AWG

Interrupting Rating acc. to UL489 (240 V AC) 10 kA

Dimensions

Чистая ширина изделия 70 mm

Чистая толщина изделия 69 mm

Чистая высота изделия 111 mm

Чистый вес изделия 0.5 kg

Container Information

Package Level 1 Units carton 1 штука

Package Level 1 Width 74 mm

Package Level 1 Depth / Length 120 mm

Package Level 1 Height 83 mm

Package Level 1 Gross Weight 0.54 kg

Package Level 1 EAN 4016779931632

Package Level 2 Units 18 штука

Package Level 2 Width 275 mm

Package Level 2 Depth / Length 395 mm

Package Level 2 Height 210 mm

Package Level 2 Gross Weight 12.64 kg

Package Level 2 EAN 4016779940610

Ordering

Минимальный объем заказа 1 штука

Номер таможенного тарифа 85362010

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CDK400595D2705
Экологическая информация	9AKK107680A9140
Инструкции и руководства	2CDC002177D0202
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK400595D2705

Popular Downloads

Технические данные	2CDC002177D0202
Инструкции и руководства	2CDC002177D0202

Classifications

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
e-класс	V11.0 : 27141901
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121614

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Модульные автоматические выключатели

