

Cube20S Kommunikationsmodul

RS232

RS232

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen




Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Übertragungsparameter	150 bit/s...115.2 kbit/s
-----------------------	--------------------------

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftsteckklemmen: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Abmessungen HxBxT	109x12.9x76.5 mm

Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 100 mA
Versorgung Modul	über Systemverbindung

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS	pro Modul
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	nein
Kurzschluss und Überlast	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879422901
eClass	27242605
Ursprungsland	TH
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

