



CX1500-M310 | PROFIBUS-Master-Feldbusanschaltung

Technische Daten	CX1500-M310
Feldbus	PROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC)
Übertragungsraten	9,6 kBaud...12 MBaud
Businterface	1 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Busteilnehmer	max. 125 Slaves mit bis zu 244 Byte Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave
Interface zur CPU	ISA-Plug-and-play, 2 kByte DPRAM
Max. Verlustleistung	1,8 W
Eigenschaften	PROFIBUS – unterschiedliche DP-Zykluszeiten pro Slave möglich; Error-Management für jeden Teilnehmer frei konfigurierbar
Abmessungen (B x H x T)	38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht	ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur	0...+55 °C/-25...+85 °C
Relative Feuchte	95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Ausendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP 20

System	
PROFIBUS	Weitere PROFIBUS-Produkte finden Sie in der Systemübersicht .