



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon X80
Тип продукта	Адаптер сброса дистанционных входов/выходов Ethernet

Дополнительные характеристики

Тип шины	Bus X через удаленную заднюю панель Ethernet через удаленную заднюю панель
Количество портов	3
Тип встроенных клемм	Ethernet/IP для Сеть устройств Ethernet/IP для Служебный порт
Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP
Служба обмена данными	Настроить параметры IP Выходные модули обновляют с данными, полученными от удаленного головного переходника входов/выходов Входные данные собирают и направляют на головной переходник входов/выходов Диагностика для дистанционных устройств входа/выхода Поддержка RSTP
Доступные функции	CCOTF (изменение конфигурации на лету)
Сохраняемые данные	10 марок мс время
Топология	Схема последовательно-приоритетной цепочки
Локальная индикация	Модуль активен (RUN): 1 светодиод (зеленый) Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) Состояние модуля (Mod Status): 1 светодиод (зеленый/красный) Состояние обмена данными сети (Net Status): 1 светодиод (зеленый/красный) Диагностика канала Ethernet (STS): 1 светодиод (зеленый)
Совместимость продукта	Модуль многофункциональный вход BMXERT Ethernet модуль BMXNOM счетный модуль BMXENC 0...1024 discrete channel 0...256 analog channel модуль взвешивания PMESWT HART модуль BMEAH...
Маркировка	CE
Формат модуля	Стандарт
Maximum altitude transport	3000 м

Относительная влажность	95 % без образования конденсата
-------------------------	---------------------------------

Условия эксплуатации

Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива
Сертификаты	ГОСТ C-Tick Merchant Navy
Стандарты	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Высота над уровнем моря	<= 2000 м

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---