



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX4FL
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F630 LC1F1250
Rodzaj napięcia sterującego	DC niskie zużycie
Napięcie sterujące [Uc]	220 V prąd stały (DC)
Średnie rezystancja	31 om rozruch w 20 °C 5160 om trzymanie w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	650 H
Czas pracy	40...50 ms otwieranie 60...70 ms zamykanie
Twałość mechaniczna	5 Mcykli
Maximum operating rate	1200 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Zniknięcie, odcięcie: 0,2...0,35 Uc 55 °C) Eksploatacyjny: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w W	1600 W 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W	9 W w 20 °C

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	1,45 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------