



### Основные характеристики

Краткое название устройства	Модуль электродвигательного взвода с адаптером SDE
Тип продукта	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель Compact NSX DC выключатель выключатель
Совместимость продукта	PowerPact H-Frame PowerPact J-Frame
[In] номинальный ток	160 A 100 A
Напряжение цепи управления	208...277 V пер. ток 60 Hz 220...240 V пер. ток 50/60 Hz

### Дополнительные характеристики

Тип привода	Стандартный
Тип сигнала управления	Импульсная Нерывная
Исполнение выключателя	Стационарный
Время срабатывания	< 600 ms (отключение) < 80 ms (включение)
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	500 В·А включение 500 В·А отключение
Поставляемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	Блокировка навесным замком в положении Откл. 1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---