



UVP zzgl. MwSt* : 29,60 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iSD
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC60 Acti 9 iID Doppelklemmen-Fehlerstromschutzschalter (RCCB)
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	33 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss1 Kabel 1...4 mm ² - fest Klemmenanschluss2 Kabel 2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	10 mm

Anzugsmoment	1 Nm
--------------	------

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------