

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVUC21MP

Основание+верх. крышка светов. колонны XVU, 10-240 В пер.тока, черн., PNP



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип продукта	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Базовый блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Цвет корпуса	Черный

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Базовый блок (PNP) Крышка
Режим фиксации	Крепление непосредственное или на трубе
Материал	PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Номинальное напряжение питания [Us]	100...240 V пер. ток +/- 10 %
Потребляемый ток	<= 400 mA
Ширина	151 мм
Вес	0,235 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	RoHS CE CSA UL CCC
Температура окружающей среды при хранении	-20...65 °C

Рабочая температура	0...50 °C
Виброустойчивость	2 gn
Степень защиты IP	IP65
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---