

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVUC23

Световой модуль сигнальной колонны, зеленый, 24 В, светодиод



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип продукта	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Источник света	Светодиодная лампа, зеленый
Область применения	Автоматизация Упаковочные машины Станки

### Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Постоянный
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц До 4 блоков с зуммером
Материал	PC (поликарбонат) V-2 огнестойкость в соответствии с UL 94 PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. ток
Maximum power dissipation in W	2,5 Вт
Потребляемый ток	<= 50 мА
Signalling type	Steady
Ширина	50 мм
Вес	0,064 кг

### Условия эксплуатации

Сертификаты	RoHS CSA UL CE
-------------	-------------------------

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP65
Рабочая температура	-25...50 °C
Виброустойчивость	2 gn

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---