



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVB Universal
Тип продукта	Базовый блок с крышкой
Наименование компонента	XVBC
Материал	Армированный стекловолокном полиамид: базовый блок Поликарбонат: модуль-крышка

Дополнительные характеристики

Режим фиксации	Крепление непосредственное или на трубе
Монтажный диаметр	70 мм
Назначение продукта	Блоки световой индикации без цилиндрических газоразрядных ламп
Электрическое соединение	1 разъем для standard input
Тип кабеля	Нижний или боковой ввод
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Описание зажимов ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Вес	0,19 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC UL 508 ГОСТ CSA C22-2 No 14
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Степень защиты NEMA	NEMA 4X в соответствии с UL 508 (в помещении)

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---