



Отказ от ответственности: Данный документ не определяет пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип продукта	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм
Цвет толкателя или линзы	Желтый

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 В +/- 10 %
Тип цепи питания	Пер./пост. ток
Частота	50/60 Hz
Потребляемый ток	<= 58 mA
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 паскаль в 82 °C, расстояние: 0.1 м
Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	55 мм
Вес	0,024 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	90 дБ в 0.1 м
Защитное исполнение	ТН
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529

	IP67 IP69 IP69K
Степень защиты NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 EN 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-4 JIS C8201-1
Сертификаты	Внесен в список UL GL BV LROS (Lloyds register of shipping) CSA RINA DNV

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---