



Parametry podstawowe

| | |
|---|-------------------------|
| Gama produktów | Harmony XB5 |
| Materiał maskownicy | Plastik |
| Typ produktu lub komponentu | Sygnalizatory dźwiękowe |
| Średnica montażowa | 22 mm |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czerwony |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 110...120 V +/- 10 % |
| Typ obwodu zasilającego | AC/DC |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz |
| Prąd pobierany | <= 20 mA |
| Rodzaj sygnalizacji | Ciągły lub przerywany ton |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 9000000 Pa w 82 °C, odległość: 0.1 m |
| Wysokość | 29 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Głębokość | 55 mm |
| Masa produktu | 0,024 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--|-----------------------------|
| Poziom hałasu | 90 dB w 0.1 m |
| Pokrycie ochronne | TH |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C |
| Kategoria przepięć | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536 |

| | |
|-------------------------|--|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| Stopień ochrony IK | IK03 zgodnie z EN 50102 IK03 zgodnie z IEC 50102 |
| Normy | IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
| Certyfikaty produktu | GL CSA Z certyfikatem UL LROS (Lloyds register of shipping) BV DNV RINA |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|