

Технические характеристики продукта

Характеристики

ССТ15482

СУМЕРЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC100d

аналоговый с уличным датчиком освещенности



Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 IC
Тип продукта	Сумеречное реле
Краткое название устройства	IC100
Предоставленное оборудование	twilight sensor наружная
Тип нагрузки	лампа накаливания: 2600 Вт Галогенная лампа: 2600 Вт люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности: 2300 В·А последовательной компенсацией люминесцентные лампы: 2300 В·А Лампы дневного света с параллельной компенсацией: 730 VA (80 мкФ) компактная люминесцентная лампа: 170 W < 2 W Светодиодная лампа: 30 W > 2 W Светодиодная лампа: 200 Вт

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Потребляемая мощность, Вт	0,5 Вт stand by
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток	10 А - 250 В переменный ток pf = 0,6 16 А - 250 В переменный ток pf = 1
Минимальный коммутируемый ток	10 мА 230 В пер. ток 100 мА 24 В пер./пост. тока
Класс изоляции	Класс II
Тип выхода	Dry contact
Точность	+/- 0.25 s/day 25 °C
Тип контактов	1 Н.О.
Задержка	20 с на

	80 c откл.
Регулировка интенсивности света	2...100 лк
Соединения – клеммы	1 2,5 мм ² винтовые зажимы solid or flexible with sleeve 2 0,5...2,5 мм ² винтовые зажимы жесткий или гибкий
Монтажная опора	TH35 DIN-рейка в соответствии с EN 60715
Высота	85,5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	67 мм
Вес	111 г
Категория перенапряжения	Класс 3
Маркировка	CE
Тип привода	Обнаружением яркости

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Относительная влажность	90 %, без конденсации
Степень защиты IP	IP20 IP55 (датчик)
Стандарты	EN 60669-2-1

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------