



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GVAU
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	GV2P GV3P GV2L GV3L GV2LE GV2ME
Steuerekreissspannung	127 V AC 60 Hz 110...115 V AC 50 Hz
Steuerekreissspannungsgrenzen	0,85...1,1 Un
Nennisolationsspannung Ui	600 V AC entspricht UL 508 690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht CSA C22.2 No 14
Schaltswelle	0,7...0,35 Un
Anzugsleistung in VA	12 VA AC
Anzugsleistung in W	8 W DC
Halteleistungsaufnahme in VA	3,5 VA AC
Halteleistungsaufnahme in W	1,1 W für DC Stromnetz
Ansprechzeit	10...15 ms entspricht IEC 60947-1
Lastfaktor	100 %
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,75...2,5 mm ² flexibel ohne Aderendhülle Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1...2,5 mm ² starr Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,75...2,5 mm ² flexibel ohne Aderendhülle Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1...2,5 mm ² starr Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,75...1,5 mm ² flexibel mit Aderendhülle Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,75...1,5 mm ² flexibel mit Aderendhülle
Anzugsmoment	< 1,4 N.m auf Anschlüsse mit Schraubklemmen
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen mit GV3P und GV3L

30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P

Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück
Produktgewicht	0,105 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------