

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVR08B05

Лампа маячок вращающийся оранжевый 24В  
AC/DC 84ММ



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой
Звуковая сигнализация	Без
Краткое название устройства	XVR
Монтажный диаметр	84 мм
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 (с принадлежностью) IP23 в соответствии с IEC 60529
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. ток
Источник света	Светодиод высокой яркости, оранжевый

### Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): часть корпуса PC: земной шар
Общая ширина CAD	84 мм
Общая высота CAD	84 мм
Вес	0,3 кг
Маркировка	CE
Монтаж изделия	3 винтами M4
Пределы напряжения питания	19...30 В пост. ток 21,6...26,4 В пер. ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	125 мА
Частота мигания	2,3 Гц
Емкость зажимного соединения	0,83 мм <sup>2</sup>
Калибр AWG	AWG 18
Длина кабеля	500 мм

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Сертификаты	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---