



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Краткое название устройства	XVR
Монтажный диаметр	120 мм
Степень защиты IP	IP23 в соответствии с IEC 60529
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. ток
Источник света	Светодиод высокой яркости, красный
Уровень шума	50...90 дБ (непрерывный или прерывистый звук) в 1 м

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): часть корпуса AS: земной шар
Общая ширина CAD	120 мм
Общая высота CAD	120 мм
Вес	0,5 кг
Маркировка	CE
Монтаж изделия	3 винтами M5
Пределы напряжения питания	19...30 В пост. ток 21,6...26,4 В пер. ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	196 мА
Частота мигания	2,3 Гц
Емкость зажимного соединения	0,83 мм ²
Калибр AWG	AWG 18
Длина кабеля	400 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Защитное исполнение	ТС
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---