



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171/M172
Тип продукта	Модуль управления и отображения
Питание	Внешний источник

Дополнительные характеристики

Тип дисплея	ЖК дисплей Colour touchscreen
Разрешение дисплея	320 x 240 pixels
Цвет	Серый
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Потребляемая мощность в Вт	1,3 Вт 3,2 В·А
Категория перенапряжения	II
Совместимость продукта	Logic controller M171 Logic controller M172
Высота	96 мм
Ширина	134 мм
Глубина	35 мм
Вес	0,175 кг

Условия эксплуатации

Директивы	2011/65/EU - RoHS директива 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 1907/2006/EC - REACH директива
Стандарты	UL 60730-1 UL 60730-2-9 CSA E60730-2-9 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4

EN 60730-1
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
EN 60730-2-9

Сертификаты	RCM CE CURus EAC CSA
Рабочая температура	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-30...60 °C
Степень защиты IP	Передняя панель: IP65
Степень загрязнения	2

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---