



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171/M172
Тип продукта	Модуль управления и отображения
Питание	Внешний источник

Дополнительные характеристики

Тип дисплея	ЖК дисплей Colour touchscreen
Разрешение дисплея	320 x 240 pixels
Цвет	Белый
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Потребляемая мощность в Вт	3,2 В·А 1,3 Вт
Тип подключения	NTC 10k type 2 датчик температуры - 40...50 °C +/- 0.1 °C NTC 10k датчик температуры at 21 °C +/- 0,5 °C Датчик влажности 10...90 % без образования конденсата 10...20 % +/- 10 % Датчик влажности 10...90 % без образования конденсата 20...80 % +/- 5 % Датчик влажности 10...90 % без образования конденсата 80...90 % +/- 10 %
Совместимость продукта	Logic controller M172 Logic controller M171
Высота	120 мм
Ширина	86 мм
Глубина	25 мм
Вес	0,34 кг

Условия эксплуатации

Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 1907/2006/EC - REACH директива 2011/65/EU - RoHS директива
Стандарты	UL 873 EN 55032 CSA C22.2 No 24

EN 55024
EN 60950-1

Сертификаты	CTUVus EAC RCM CE
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-30...50 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---