



sensor ultrasónico
sensor de modo difuso
QS18UPAQ8



- Tensión de servicio 12...30 VCC
- Modelo compacto
- conector macho M12x1
- rango de conmutación se ajusta por medio del teach-in
- ajuste en modo retro-reflectivo

Esquema de conexiones



Principio de funcionamiento

Los sensores ultrasónicos están diseñados para la detección sin contacto ni sin desgaste de gran variedad de objetos mediante ondas en frecuencia. No es de importancia si el objeto es transparente o de color, metálico/no-metálico, rígido, líquido o pulverizado. Las condiciones de ambiente tales como aerosoles, polvo o lluvia apenas afectan su función






Designación de tipo	QS18UPAQ8
N° de identificación	3073156
Modelo	rectangular, QS18U
Material de la carcasa	plástico, ABS
Material del transductor sónico	plástico, resina epoxi y espuma de PU
Conexión	conector, M12 x 1
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-20... +60°C
MTTF	165 Años
Indicación MTTF	según SN 29500 (ed. 99) 40°C
Indicación de la tensión de servicio	LED
Indicación estado de conmutación	LED
Tensión de servicio	12...30 VDC
Corriente sin carga I ₀	≤ 25 mA
Función de salida	contacto de cierre, PNP
Frecuencia de conmutación	33 Hz
Histéresis	≤ 1.4 mm
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	completa
Protección rotura cable	sí
Modo de funcionamiento	pulsador de reflexión ultrasónico
Alcance	5...50 cm
Frecuencia de ultrasonido	300 kHz
Precisión de repetición	≥ ± 0.7 mm
Longitud del canto del elemento de mando nominal	50 mm

sensor ultrasónico
 sensor de modo difuso
 QS18UPAQ8

TURCK

Industrial
 Automation

Accesorios



Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
SMB18A	3470200	escuadra de montaje, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18 mm	
SMB18SF	3052519	escuadra de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 18mm	
SMB18FA	3074004	ángulo de montaje; material VA 1.4401, para rosca de 18 mm	
SMB18FM	3079421	Soporte de montaje, cilindro, negro, rosca exterior M22 x1,5 mm, rosca interior M18 x 1, para sensores con rosca de 18 mm	
SMB18UR	3052517	Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, screw set included	
SMB18A	3033200	escuadra de montaje, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18mm	
SMB18AFAM10	3012558	escuadra de montaje, material VA 1.4401, para rosca de 18mm, rosca M10 x 1,5	

sensor ultrasónico
sensor de modo difuso
QS18UPAQ8



TURCK

Industrial
Automation

Accesorios de cableado

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com	

Accesorios de función

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
UWG18-6.4	3076952	Adaptador de enfoque por ultrasonidos para QS18U y S18U, diámetro interior 6,4 mm	
UWG18-5.0	3077342	Adaptador de enfoque por ultrasonidos para QS18U y S18U, diámetro interior 5,0 mm	
VB2-SP2	6999083	adaptador teach para sensores ultrasónicos del tipo RUN y RUR	