



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s UHF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- rozhraní Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: snímač čárového kódu (1D / 2D nebo 1D laser)
- k dispozici také: WLAN, akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

<b>Typové označení</b>	PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920
Identifikační číslo	7030514
<b>Okolní teplota</b>	-20... +50°C
<b>Datový přenos</b>	elektromagnetické střídavé pole
Pracovní frekvence	915...920 MHz
Standarty komunikace a protokolů	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Výstupní výkon	500 mW (ERP), lze regulovat
Polarizace antény	lineární horizontální
<b>Vlastnosti</b>	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Displej	3.7", 480 x 640, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
<b>Komunikace</b>	Bluetooth Class II
<b>Dodávaný software</b>	OEM demo software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
<b>Připojení dokovací stanice</b>	USB (sériový)
<b>Rozměry</b>	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Certifikáty</b>	FCC Id:GM3UHFCA3A5; IC Id:2739D-UHFCA3A5
<b>Množství v balení</b>	1

**Příslušenství**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	