

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB5KSM

Зуммер в сборе, пластик, Ø22, непрерывный или прерывистый сигнал, 230...240 V AC

Код EAN : 3389110102697



Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Серия	Harmony XB5
Материал окантовки	Тёмно-серый пластиковый
Тип продукта	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм
Тип головки	Стандартный
Цвет толкателя или линзы	Черный

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	230...240 В +/- 10 %
Тип источника питания	Переменный ток
Частота источника питания	50 Гц
Потребляемый ток	<= 18 мА
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 паскаль в 80 °C, расстояние: 0.1 м
Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	55 мм
Вес нетто	0,024 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	90 дБ в 0.1 м
Защитное исполнение	ТН
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Class II conforming to IEC 60536
Класс защиты от поражения электр. током	Class II conforming to IEC 60536
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Степень защиты NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Степень ударостойкости IK	IK05 conforming to EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-4 EN 60947-1 JIS C8201-1
Сертификаты	Внесен в список UL CSA BV

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	28 г
Высота упаковки 1	3,4 см
Ширина упаковки 1	3,4 см
Длина упаковки 1	5,7 см
Тип упаковки 2	S01
Количество штук в упаковке 2	88
Вес упаковки 2	2,715 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	15 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---