

P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

774350



Защитное реле (автономное), входы: На кнопку 1 Н/Р, 1 Н/З, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 24 SC, UB 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, реле с двуручным пультом управления, мониторинг одновременности нажатия двух кнопок.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Двуручный мониторинг типа III C
Стандарты:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	1.5 A
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	220 g
Вес нетто:	210 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C