

## PNOZ mc6p CANopen 2

773712



PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbus CANopen, protokół CiA DS-301 V3.0, adresy stacji 0–99, 1 złącze zewnętrzne D-Sub 9-stykowe, 8 szybkości transmisji, konfigurowalny, 10 kBit/s–1MBit/s, wejścia wirtualne 24/128 bitów, wyjścia wirtualne 24/128 bitów.

### Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;KCC
Złącze magistrali:	CANopen
Przyłącze magistrali polowej:	9-bieg. wtyk kołkowy sub-D
Typ magistrali polowej:	Slave
Szybkość przesyłania danych:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	94.0 mm
Głębokość:	119.0 mm
Ciężar brutto:	135 g
Ciężar netto:	115 g
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

### Akcesoria opcjonalne



774639

KOP-XE