

## PNOZ mc6p CANopen 2

773712




PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard, Feldbus CANopen, Protokoll CiA DS-301 V3.0, Stationsadressen 0 - 99, 1 SUB-D-Stiftstecker 9-polig, 8 Übertragungsraten, konfigurierbar, 10 kBit/s - 1 MBit/s, 24/128 Bit virtuelle Eingänge, 24/128 Bit virtuelle Ausgänge.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;KCC
Feldbus-Schnittstelle:	CANopen
Anschluss Feldbus:	9-pol. Sub-D-Stiftstecker
Feldbus-Typ:	Slave
Übertragungsrate:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	119.0 mm
Bruttogewicht:	135 g
Nettogewicht:	115 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

## Optionales Zubehör



774639

KOP-XE