

PNOZ mc6p CANopen 2

773712




PNOZmulti Classic, модуль связи, стандартный, промышленная шина CANopen, протокол CiA DS-301 V3.0, адрес станции 0 - 99, 1 штекер D-Sub 9-контактный, 8 скоростей передачи данных с возможность настройки, 10кБит/с - 1 Мбит/с, виртуальные входы на 24/128 бит, виртуальные выходы на 24/128 бит.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;KCC
Интерфес полевой шины:	CANopen
Подсоединение магистрали ввода/вывода:	Входной 9-контактный разъем D-Sub
Тип магистрали ввода/вывода:	Подчиненный
Скорость передачи:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	119.0 mm
Вес брутто:	135 g
Вес нетто:	115 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные принадлежности



774639

KOP-XE