

PSEN op4F-A-14-135/1

631007












Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в 14 мм), высота защитного поля 1350 мм. Особенности: блокировка, гашение, каскадное подключение, отсутствие мертвых зон. Программирование возможно с помощью программного обеспечения PSENOptConfigurator или непосредственно на световой завесе. Напряжение питания 24 В, подключение с помощью гибкого кабеля 18-контактным разъемом M12. Разъем M12 передатчика: 5- контактный, приемник: Гашение - 12-контактный, блокировка - 12-контактный/5-контактный. Гибкие кабели в комплект поставки устройства не входят.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Число лучей:	144
Высота защищенного поля:	1350 mm
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 7,0
Время реакции:	27.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	1356.3 mm
Размер по глубине:	40.8 mm
Вес брутто:	6350 g
Вес нетто:	3300 g
Окружающая температура:	0 - 50 °C

Дополнительные компоненты

	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	631056	PSEN op pigtail receiver b
	631057	PSEN op pigtail receiver m
	631055	PSEN op pigtail emitter



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m