

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

774434



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Anwendungsmöglichkeiten: | Zweihandüberwachung Typ III C |
| Normen: | EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Betriebsarten: | zweikanalig;Querschlusserkennung |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 3 |
| Versorgungsspannung (V): | 110,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | AC |
| Klemmenart: | fest |
| Klemmentyp: | Schraubklemme |
| Stop-Kategorie: | 0 |
| Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 1.5 A |
| Abmessung Breite: | 45.0 mm |
| Abmessung Höhe: | 87.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 121.0 mm |
| Bruttogewicht: | 390 g |
| Nettogewicht: | 380 g |
| Umgebungstemperatur: | -25 - 55 °C |