

PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit

504226



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1szt. z akuatorem, z 5 m przewodem (PUR).

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP67;IP69
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	207 g
Ciężar netto:	167 g
Temperatura pracy:	-10 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączanie pojedyncze

Akcesoria opcjonalne



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



540310

PSEN screw M4x16 10pcs