

PSEN op4F-A-14-075/1

631003









Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в 14 мм), высота защитного поля 750 мм. Особенности: блокировка, гашение, каскадное подключение, отсутствие мертвых зон. Программирование возможно с помощью программного обеспечения PSENOptConfigurator или непосредственно на световой завесе. Напряжение питания 24 В, подключение с помощью гибкого кабеля 18-контактным разъемом M12. Разъем M12 передатчика: 5- контактный, приемник: Гашение - 12-контактный, блокировка - 12-контактный/5-контактный. Гибкие кабели в комплект поставки устройства не входят.

## Технические характеристики

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Число лучей:                              | 80                                 |
| Высота защищенного поля:                  | 750 mm                             |
| Рабочий диапазон (м):                     | 0,2 - 7,0                          |
| Время реакции:                            | 20.00 ms                           |
| Число выходов OSSD:                       | 2                                  |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0                               |
| Тип питающего напряжения:                 | DC                                 |
| Тип защиты, корпус:                       | IP65                               |
| Применение в соответствии с:              | EN 61496-1;IEC 61496-2             |
| Разрешение предохранительного устройства: | 14 mm                              |
| Размер по ширине:                         | 35.0 mm                            |
| Размер по высоте:                         | 756.3 mm                           |
| Размер по глубине:                        | 40.8 mm                            |
| Вес брутто:                               | 3950 g                             |
| Вес нетто:                                | 1800 g                             |
| Окружающая температура:                   | 0 - 50 °C                          |

## Дополнительные компоненты

|   |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|
|    | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|   | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m             |
|  | 630364 | PSEN op cable axial M12 5-pole 50m |
|  | 631056 | PSEN op pigtail receiver b         |
|  | 631057 | PSEN op pigtail receiver m         |
|  | 631055 | PSEN op pigtail emitter            |



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m

---



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m

---



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m

---



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m

---



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m

---



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m

---