

PSEN op4F-s-14-075/1

630744



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 750 mm, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

## Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Número de haces:	80
Resolución del dispositivo de seguridad:	14 mm
Resolución, grado de protección:	Marca de referencia
Altura del campo de protección:	750 mm
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 6,0
Tiempo de reacción:	25.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Muting:	Ventilador
Blanking:	Laser pointer
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Grado de protección, carcasa:	IP65
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Dimensión Ancho:	32.3 mm
Dimensión de altura:	833.2 mm
Dimensión Profundidad:	36.9 mm
Peso bruto:	4240 g
Peso neto:	3240 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

## Accesorios



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m

---



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m

---



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m

---



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m

---



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m

---



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m

---



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m

---