

## PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

751111



Модули расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, UB = 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, вставные пружинные клеммы, блок контактов для расширения в отношении компонентов управления, связанных с безопасностью.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Напряжение питания (V):	24,0
Макс. ток на DC1:	6.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	8
Мгновенные предохранительные контакты:	0 ST
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	350 g
Вес нетто:	335 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751012

PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm