

PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un

504228



Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, высота 13 мм, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом, с кабелем 5 м (PUR).

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	210 g
Вес нетто:	192 g
Окружающая температура:	-10 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Дополнительные принадлежности



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs