

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

751136



PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de mandos a dos manos tipo III C
Corriente máx. con DC1:	6.0 A
Tensión con AC1:	240 V
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Tipo de terminal:	enchufable
Categoría de parada:	0
Estándares:	EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	bicanal;Detección de derivación
Tensión alimentación (V):	48,0 - 240,0
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	215 g
Peso neto:	205 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)