

PSEN cs3.1a 1switch

541061



RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Technische Daten


Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	5m Kabel
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	1.0 W
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	20.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP6K9K
Abmessung Breite:	26.0 mm
Abmessung Höhe:	37.0 mm
Abmessung Tiefe:	18.0 mm
Bruttogewicht:	247 g
Nettogewicht:	219 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C

Zubehör



540080

PSEN cs1.1 1 actuator



541080

PSEN cs3.1 1 actuator



541087

PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator



541088

PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator

Optionales Zubehör



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS