

## PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch

524127



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, cable de 10m (PUR), IP69K, distancia de conmutación 8 mm, altura de construcción 13mm, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

### Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	10m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	36.0 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	341 g
Peso neto:	320 g
Temperatura ambiente:	-10 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

## Accesorios



514120

PSEN 1.1-20 / 1 actuador

## Accesorios opcionales



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer