

PMctendo SZ.31/1/7/2/7/K/H/30/00

8177090



Mo = 0,95Nm Io = 2,02A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,19 kgcm2  
Encoder EKM36 Hiperface DSL multiturn; mit Bremse;

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE
Motorgrösse:	31
Stillstands Drehmoment:	0.95 Nm
Nenn Drehmoment:	0.93 Nm
Spitzen Drehmoment:	2.80 Nm
Stillstandsstrom:	2.02 A
Nennstrom:	1.99 A
Spitzenstrom:	12.70 A
Motorenennendrehzahl:	3000 rpm
Nennspannung:	400 V
Trägheitsmoment:	0.38 kgcm <sup>2</sup>
Bremse:	ja
Motoranschluss:	Winkelstecker drehbar
Anschlussrichtung:	nach A-Seite
Kühlung:	0 = Konvektion
Art der Motorwelle:	ohne Passfeder
Shaft length:	30 mm
Flanschmass:	72 mm
Gesamtlänge Motor:	177 mm
Zentrierdurchmesser:	60 mm

Lochkreisdurchmesser:	75 mm
Polzahl:	10
Schutzart Gehäuse:	IP56
Bruttogewicht:	3450 g
Nettogewicht:	2050 g