

CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Bestellung nur auf Anfrage

Abbildung ähnlich



Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr. | 2589270000 |
| Typ | CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY |
| GTIN (EAN) | 4050118603613 |
| VPE | 12 m |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:27:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-HF 75X125 5/7.5 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite | 125 mm | Breite (inch) | 4,921 inch |
| Höhe | 75 mm | Höhe (inch) | 2,953 inch |
| Länge | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 825 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Deckel | Ja | Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
| Farbe | dunkelgrau | Flexibler Verdrahtungskanal | Nein |
| Halogene | Nein | Kriechstromfest | Ja |
| Montageart | geschraubt, geklebt, genietet | Normen | Gemäß DIN EN 50085 |
| Nutzbarer Querschnitt | 7.115 mm ² | Schlitzabstand | 7,5 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm | Werkstoff | PPE |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | | |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | E500004 |

Downloads

| | |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | STEP |
|-------------------|----------------------|

Datenblatt

CD-HF 75X125 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

