

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Заказы только по запросу

Подобно иллюстрации

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Номер для заказа | 2589410000 |
| Тип | CD-HF 50X50 5/7.5 DKG Y |
| GTIN (EAN) | 4050118603484 |
| Кол. | 24 м |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 14:00:42 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 50 мм | Высота (в дюймах) | 1,969 inch |
| Длина | 2 000 мм | Длина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 300 g | Ширина | 50 мм |
| Ширина (в дюймах) | 1,969 inch | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -25...120 °C |
|--------------------------------|--------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | | |

Общая информация

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Без отслеживания | Да | Версия боковой панели | шлицованный |
| Вид монтажа | привинченный, клееный, на заклепках | Галогены | Нет |
| Гибкий кабельный канал | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Крышка | Да | Материал | Фениленоксводородный сополимер |
| Нормы | По стандарту DIN EN 50085 | Практическое сечение | 2 090 mm ² |
| Расстояние между шлицами | 7,5 мм | Температурный диапазон вставки | -25...120 °C |
| Цветовой код | темно-серый | Ширина шлица | 5 мм |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | E500004 |

Загрузки

| | |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | STEP |
|--------------------|----------------------|

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

