

BS 25 IH/GR SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Messwandlerverdrahtung

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SAK-Reihe, Befestigungsset
BestNr.	<u>0335300000</u>
Тур	BS 25 IH/GR SAKT1
GTIN (EAN)	4008190136864
VPE	50 Stück



BS 25 IH/GR SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewic	hte		
Breite	5,5 mm	Breite (inch)	0,217 inch
Durchmesser	3 mm	Höhe	5,5 mm
Höhe (inch)	0,217 inch	Nettogewicht Track (in the latest and latest	1,84 g
Tiefe	28,7 mm	Tiefe (inch)	1,13 inch
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C		
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Allgemeines			
Finhandinania	Disabtor automa		
Einbauhinweis	Direktmontage		
Maße			
Durchmesser	3 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	für Querverbindungslasch	ne	
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
weitere technische Daten			
D. C. ii			D. L.
Befestigungsart Montageart	geschraubt geschraubt	Einbauhinweis explosionsgeprüfte Ausführung	Direktmontage Nein
	geschlaubt	explosionsgeprarte Australiang	iveiri
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	<u>STEP</u>		
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S		
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>		