

**SERV-P. DIAM16 N BL/WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Service Pack представляет собой пакет с напечатанными на перфорированных листах символами. Это универсальное решение для маркировки электрических систем имеет высокую стойкость к алкиловым спиртам и бензолам.

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74 196859207437}, синий |
| Номер для заказа | <a href="#">1707350004</a>  |
| Тип              | SERV-P. DIAM16 N BL/WS  |
| GTIN (EAN)       | 4008 190925345  |
| Кол.             | 1 Шт.   |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 6:51:51 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SERV-P. DIAM16 N BL/WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 16 мм     | Высота (в дюймах) | 0,63 inch  |
| Глубина           | 0,08 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch |
| Масса нетто       | 35,2 g    | Ширина            | 16 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,63 inch |                   |            |

**Температуры**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -45...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

**Общие данные**

|                                |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
| Клей                           | Сополимер акрила, полученный непрерывным способом | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Лист с этикетками = 20 Маркировочные элементы для устройств |
| Количество на лист             | 20  | Материал   | Ткань, акриловое покрытие                                     |
| Напечатанные символы           | Буквы, прописные                                  | Печать   | N   |
| Температурный диапазон вставки | -45...80 °C                                       | Температурный диапазон, макс..                   | 80 °C   |
| Температурный диапазон, мин.   | -45 °C  | Цвет материала согласно коду по сопротивлению    | 6   |
| Цветовой код                   | синий   | Ширина   | 16 мм   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |
|--------------------|-----------------------------|