

S5-135 TO S7 CONV_1OUT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры для перехода подсоединяются к старому ПЛК и, с помощью нового предварительно собранного кабеля, к новому. Некоторые адаптеры имеют 2 разъема для резервирования.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	1273320000
Тип	S5-135 TO S7 CONV_1OUT
GTIN (EAN)	4050118063066
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Снято с производства
Доступно до	2019-10-17

Дата создания 7 апреля 2021 г. 12:04:06 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

S5-135 TO S7 CONV_1OUT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Длина	315 мм	Длина (в дюймах)	12,402 inch
Масса нетто	50 g	Ширина	20 мм
Ширина (в дюймах)	0,787 inch		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Данные соединения

Подключение к ПЛК	6ES5497-4UA12	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	3 x SL 5.08/14/180
-------------------	---------------	---	--------------------

Расчетные данные

Рабочее напряжение	24 V AC, 24 V DC
--------------------	------------------

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	≤ 50 V DC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Проверка электрической прочности	0,35 kVAC		

Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------