

CP A 24V BATTERY DC 7.2AH LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Модули управления аккумуляторами Weidmüller состоят из высококачественных аккумуляторов компании Panasonic. Это - не требующие технического обслуживания свинцовые аккумуляторы, снабженные уплотнением. Модули управления оснащены температурным датчиком для обеспечения оптимальной зарядки и срока службы аккумуляторов. Заряд аккумуляторов производится с компенсацией температуры.

Лаконичная конструкция, а также втычное соединение для подключения аккумуляторов и температурного датчика обеспечивает безопасную и быструю установку аккумуляторов в устройства.

Основные данные для заказа

Исполнение	Блок управления ИБП
Номер для заказа	2073250000
Тип	CP A 24V BATTERY DC 7.2AH LC
GTIN (EAN)	4050118416893
Кол.	1 Шт.

CP A 24V BATTERY DC 7.2Ah LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	6 250 g
-------------	---------

Температуры

Температура хранения	-15 °C...40 °C	Температура окружающей среды	0°...+40°C (Charging); -15°...+50°C (Discharging)
----------------------	----------------	------------------------------	---

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Номинальная емкость	7,2 Ah	Номинальное входное напряжение	24 В DC
---------------------	--------	--------------------------------	---------

Выход

Буферное время 10 А	26,5 min	Буферное время 20 А	11,5 min
Буферное время 40 А	5 min	Возможность параллельной работы	Да
Выходной ток, макс.	50 А	Датчик температуры	NTC 100 кОм
Защита от обратного напряжения	Да	Защита от перегрузки и короткого замыкания	2x25 А fuse

Общие данные

макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация)	5 %...95 % RH
--	---------------

Координация изоляции

Класс защиты	III, без соединения PE, для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
--------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ECLASS 9.0	27-04-06-92	ECLASS 9.1	27-04-92-01
ECLASS 10.0	27-04-06-92	ECLASS 11.0	27-04-06-92

Рабочие интерфейсы и управляющие входы

Датчик температуры	NTC 100 кОм
--------------------	-------------

CP A 24V BATTERY DC 7.2AH LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

