

**CD 60X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dobrze skonstruowane i zabezpieczone okablowanie stanowi podstawę prawidłowej instalacji, konserwacji i bezpiecznej eksploatacji. Te wymagania obowiązują w szczególności w odniesieniu do obszarów zagrożonych wybuchem. Zgodnie z normą DIN EN 60079-14, te kanały kablowe są przystosowane do prowadzeni kabli obwodów iskrobezpiecznych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	<a href="#">2662530000</a>
Typ	CD 60X100 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685114
Ilość	20 m

**CD 60X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	574,105 g	Szerokość	100 mm
Szerokość (cale)	3,937 inch	Wysokość	60 mm
Wysokość (cale)	2,362 inch		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania -5...60 °C

**Informacje ogólne**

Barwny	niebieski	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Odstępy nacięć	6 mm
Szerokość nacięcia	4 mm	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
tworzywo	Bez PCW/ołowiu		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)