

**CD 60X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Хорошо продуманная и надежно защищенная электропроводка обеспечивает основу для установки, технического обслуживания и безопасной работы. Эти характеристики особенно полезны во взрывозащищенных зонах. В соответствии с DIN EN 60079-14 эти кабельные лотки подходят для прокладки кабелей, используемых в искробезопасных цепях.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа	<a href="#">2662530000</a>
Тип	CD 60X100 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685114
Кол.	20 м

**CD 60X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	60 мм	Высота (в дюймах)	2,362 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	574,105 g	Ширина	100 мм
Ширина (в дюймах)	3,937 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

**Общая информация**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	ПВХ / без содержания свинца
Нормы	По стандарту DIN EN 50085	Расстояние между шлицами	6 мм
Температурный диапазон вставки	-5...60 °C	Цветовой код	синий
Ширина шлица	4 мм		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------------	--