

CABTITE SE 16-17 LRG GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Niezależnie do średnicy kabla, w asortymencie Cabtite zawsze można znaleźć odpowiednią wkładkę uszczelniającą.

Stożkowy kształt elementów uszczelniających pozwala na łatwe wsuwanie wcześniej umieszczonych zatraskowych wkładów kratowych od wewnątrz na zewnątrz. Elementy zapewniają uszczelnienie pośrednich przestrzeni i gwarantują redukcję naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444. Wkładki uszczelniające w połączeniu z ramkami zapewniają kategorię ochronną IP 66. Ze względu na rowkowany kształt z falistym wycięciem są odpowiednie zwłaszcza do wstępnie konfekcjonowanych kabli.

- Czarne wkładki uszczelniające są przeznaczone w szczególności do wysokich temperatur pracy i spełniają wymagania klasy palności UL 94 HB.
- Szare elementy uszczelniające są zgodne z wymaganiami klasy palności UL 94 V0 i z tego powodu są odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie.
- Stosując kilka wkładek, przez element uszczelniający można przeprowadzić co najmniej dwa kable, a także kable specjalne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, Jasnoszary, Wysokość: 42.8 mm, Szerokość: 42.8 mm, Głębokość: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
Nr zam.	2584490000
Typ	CABTITE SE 16-17 LRG GY
GTIN (EAN)	4050118617115
Ilość	10 Szt.

CABTITE SE 16-17 LRG GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	17,7 mm	Głębokość (cale)	0,697 inch
Masa netto	0,03 g	Szerokość	42,8 mm
Szerokość (cale)	1,685 inch	Wysokość	42,8 mm
Wysokość (cale)	1,685 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...90 °C
----------------------------	----------------

Informacje ogólne

Element uszczelniający	1 duży element uszczelniający	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Silikon	Nie
tworzywo	TPE	średnica kabla zewnętrznego, maks.	17 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	16 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E223801

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format