

## CH-HJAC-HJAD-06-0100-AC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Промышленный мир, в котором все больше применяются сетевые технологии, идет рука об руку с модуляризацией устройств и систем. Функции все чаще переносятся из шкафа электроуправления на место эксплуатации, что увеличивает количество требуемых кабелей.

Наши готовые для подключения кабели могут использоваться в качестве электропроводки на месте эксплуатации, а также для передачи данных или подачи питания в различных системах. Решения типа «Plug & Produce» (Подключение и производство) от компании Weidmüller полностью проверены на практике и способны упростить монтаж вашего устройства. Это позволит вам сосредоточиться на своих прямых обязанностях и дополнительно повысить эффективность работы.

Благодаря широкому ассортименту нашей продукции, состоящему из сертифицированных компонентов, мы можем предложить вам разнообразные варианты с целью разработки идеального решения для вашей области применения.

Если вы не можете подобрать требуемый кабель в сборе (несмотря на постоянное расширение нашего ассортимента), мы также можем предложить вам варианты различной длины и специализированные решения.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Разъемы в сборе для тяжелых условий эксплуатации. Серия: HSB, Типоразмер: 6, Вилочная часть, Гнездо, Helukabel JZ-600 7G4 or similar, Экранированный: Нет, Количество полюсов: 6
Номер для заказа	<a href="#">2712320100</a>
Тип	CH-HJAC-HJAD-06-0100-AC
GTIN (EAN)	4050118751048
Кол.	1 Шт.

## СН-НJAC-НJAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	1 096,64 g
-------------	------------

## Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

## Технические характеристики кабеля

Галогены	Да
Диапазон температур, движущ.	-15...80 °C
Диапазон температур, стационар.	-40...80 °C
Длина кабеля	1 м
Изоляция	ПВХ
Количество жил	7
Материал оболочки	ПВХ
Наружный диаметр	Диаметр 15,8 мм
Наружный диаметр	15.8 mm
Поперечное сечение жилы	4 mm <sup>2</sup>
Радиус изгиба мин., изменяющийся	7,5 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	4 x диаметр кабеля
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	80 °C
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-15 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	80 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-40 °C
Тип линии	Helukabel JZ-600 7G4 or similar
Цвет оболочки	черный
Экранированный	Нет

## Общие технические данные

Вид защиты	IP65	Количество полюсов	6
Номинальное напряжение	400 V	Расположение вилки	1:1, пронумерованные жилы

CH-HJAC-HJAD-06-0100-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Технические характеристики разъема

Разъем	Описание разъема	Разъем 1
	Кабельный вход	изогнутый
	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
	Количество полюсов	6
	Серия	HSB
	Типоразмер	6
	Тип	Штифт
	Отдельные компоненты разъема	<a href="#">HDC 16B TSBU 1M25G HDC HSB 6 MS H4.0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a>
	Описание разъема	Разъем 2
	Кабельный вход	изогнутый
	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
	Количество полюсов	6
	Серия	HSB
	Типоразмер	6
	Тип	Гнездо
	Отдельные компоненты разъема	<a href="#">HDC 16B TSBU 1M25G HDC HSB 6 FS H4.0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a>

### Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Загрузки

Брошюра/каталог [Catalogues in PDF-format](#)