

DP WGK 25 GY BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации — превосходное дополнение к любой системе.**

Универсальные системные принадлежности облегчают процесс адаптации интерфейсов для удовлетворения конкретных требований соответствующих областей применения.

Основные данные для заказа

| | |
|----------------------|--|
| Исполнение | OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма |
| Номер для заказа | 1936710000 |
| Тип | DP WGK 25 GY BX |
| GTIN (EAN) | 4032248664788 |
| Кол. | 50 Шт. |
| Продуктное отношение | UL: |

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:54:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

DP WGK 25 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 48,5 мм | Высота (в дюймах) | 1,909 inch |
| Длина | 38,5 мм | Длина (в дюймах) | 1,516 inch |
| Масса нетто | 6,78 g | Ширина | 10,9 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,429 inch | | |

Упаковка

| | | | |
|------------|--------|-------|--------|
| Длина VPE | 45 мм | VPE c | 150 мм |
| Высота VPE | 170 мм | | |

Системные параметры

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Серия изделия | OMNIMATE Power — серия WGK |
|---------------|-------------------------------|

Данные о материалах

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| Изоляционный материал | Wemid (PA) | Цветовой код | серый |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7035 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Температура хранения, мин. | -40 °C | Температура хранения, макс. | 70 °C |
| Рабочая температура, мин. | -50 °C | Рабочая температура, макс. | 120 °C |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C | Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C |

Провода, подходящие для подключения

| | |
|--------------|---|
| Текст ссылки | Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |
|--------------|---|

Номинальные характеристики по IEC

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| пройдены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|---------------------------------|------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |

Важное примечание

| | |
|------------|--|
| Примечания | • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев |
|------------|--|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:54:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

DP WGK 25 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Declaration of the Manufacturer |
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |