

### IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Собранные провода IE, оптоволоконный патч-кабель, пластиковый, SC-RJ-SC-RJ, черный

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Cоединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.3 m	
Номер для заказа	<u>1273430003</u>	
Тип	IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X	
GTIN (EAN)	4050118428742	
Кол.	1 Шт.	



#### IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Размеры и массы

Длина	0,3 м	Длина (в дюймах)	11,811 inch
Масса нетто	26 g		
Температуры			
Рабочая температура	-20 °C80 °C		
Вилка			
Разъем, левый	SCRJ IP 20	Разъем, правый	SCRJ IP 20
Вилка левосторонняя			
Разъем, левый	SCRJ IP 20		
Вилка правосторонняя			
Разъем, правый	SCRJ IP 20		
Конструкция кабеля			
Диаметр оболочки	2,2 * 4,5 мм	Диаметр сердечника	980 µm
Изоляция	PE	Количество жил	2
Конструкция кабеля	ZIPCORD	Цвет оболочки	черный
Механические свойства и св	ойства материала каб	еля	
Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	25 мм	Растягивающее усилие	≤ 160 N
Циклы сгиба	10.000		

### Классификации

Полоса пропускания

Вносимые потери

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Затухание

Тип волокна

#### Сертификаты

ROHS Соответствовать

#### Загрузки

Одоорение / сертификат / документ о	
соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration

≤ 1,0 дБ

650 нм

≥ 100 МГц\*км при

Пользовательская документация MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

≤ 160 дБ/км при 650 нм

POF

## Справочный листок технических данных



### IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

# Детальный чертеж

