


**HDC XX5E02 FFSM12D-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2503810050</a> |
| Typ        | HDC XX5E02 FFSM12D-0050    |
| GTIN (EAN) | 4050118523591              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**HDC XX5E02 FFSM12D-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,001 g

**Temperatury**

Temperatura graniczna -40 °C ... 90 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

|                     |                                       |         |
|---------------------|---------------------------------------|---------|
| Długość kabla       | 0,5 m                                 |         |
| Ekranowane          | Tak                                   |         |
| Halogenki           | Tak                                   |         |
| Kodowanie kolorami  | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |         |
| Średnica zewnętrzna | 7,25 mm ± 0,3                         |         |
| Średnica zewnętrzna | Średnica                              | 7,25 mm |
|                     | Znaki                                 | ±       |
|                     | Tolerancja                            | 0,3     |

**Dane ogólne**

|                          |                       |                             |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cykle wpinania           | ≤ 100                 | Długość kabla               | 0,5 m      |
| Kategoria                | Cat. 5e               | Liczba biegunów             | 4          |
| Powierzchnia styku       | Au (złoto)            | Prąd znamionowy             | 4 A        |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                     | Szybkość przesyłania danych | 100 MBit/s |
| Wersja przeciwna         | Żeńskie, prosty, M12D | Wersja strony modułu        | Żeńskie    |
| Wytrzymałość izolacji    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω   | kodowanie                   | D          |
| napięcie znamionowe      | 250 V                 |                             |            |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny